

Простой фильтр типа EF 15

Seite 1 / 1

Einfachfilter EF 15

Ручной фильтр с фланцами на одном уровне, литой корпус.

Разнообразные формы конструкции позволяют применять разные размеры корпусов при одинаковых размерах фланцевых присоединений.

Рабочая среда :

Температура : °C

Замок крышки : с хомутом или на резьбовом соединении.

Главн.присоед. фланцы DIN PN 10 располож.на одной высоте : мм
.....
друг против друга

производительность (расход) : м³/час

Элемент фильтра : корзинное сито или кольцевое сито

Тонкость фильтра : мкм

Площадь поверхности фильтра : см²

Рабочее давление : бар

Расчетное давление : бар 10

Перепад давления при чистом фильтре : бар 0,15

Макс. допустимый перепад давления : бар 1,5

Масса без заполнения : кг

Материалы

Корпус фильтра : литье со сферич. графитом GGG-50

Уплотнение крышки : NBR

Вставка фильтра, корзина, кольцевое сито
Из перфорированного листа стали : легиров.сталь 1.4301

С натянутым плетеньем : легиров.сталь 1.4401

Наружное покрытие поверхности :эпоксидная смола, не менее . 150 мкм / RAL 6018

Индикация разности давлений : электр. включающий контакт

Оптически .электр. смонтирован на корпусе
фильтра : алюминий с защитн. покрытием коррозии

Измерительная пружина : легиров.сталь 1.4310

Мембрана : NBR

Трубка подвода эффективного давления : углеродистая сталь

Размеры согласно листу технических данных : Nr. 223.837-07-X-001

Изготовитель : Dango & Dienenthal, Filtertechnik GmbH
57072Siegen, ☎ (0)271 / 401-0