

Простой фильтр типа EF 30

Seite 1 / 1

Einfachfilter EF 30

Ручной фильтр сверной конструкции.

Фланцевые присоединения могут на корпусе располагаться произвольно.

Рабочая среда	:
Температура	:	°C
Замок крышки	:	крепится на болтах
Главн.присоединит.фланцы согласно DIN PN 16	:	мм
Производит.(расход)	:	м ³ / час.....
Элемент фильтра	:	корзин. или кольцевое сито
Тонкость фильтра	:	мкм
Площадь поверхности фильтра	:	см ²
Рабочее давление	:	бар
Расчетное давление	:	бар 10
Перепад давления при чистом фильтре	:	бар 0,15
Макс. допустимый перепад давления	:	бар 1,5
Масса без	:	кг

МАТЕРИАЛЫ

Корпус фильтра	:	сталь / легиров.сталь
Уплотнение крышки	:	NBR
Вставка фильтра корзин.или кольц.сито Из перфорированной лист.стали	:	легир. сталь 1.4301
С натянутым плетеньем	:	легир. сталь1.4401
Наружн.защитн.покрытие	:	Эпоксидн.смола миним. 150 мкм / RAL 6018

<u>Индикация перепада давлений</u>	:	электр. выключающий контакт
Оптич. Электрический, устанавливается на фильтре	:	
Корпус	:	алюмин. с покрытием против агрессивн.сред
Измерит.пружина	:	легиров.сталь1.4310
Мембрана	:	NBR
Трубка подвода эффективного давления	:	легиров.сталь
Размеры согл. листу техн. данных	:	№. 1.50140.7-X-001
Изготовитель	:	Dango & Dienenthal, Filtertechnik GmbH 57072 Siegen, ☎ (0)271 / 401-0